


**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ  
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Σ/Β ΚΙΝΗΤΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ**

<i><b>ΑΡΙΑΔΝΗ Τ/Κ</b></i>	<i><b>1406450</b></i>
---------------------------	-----------------------

Μελετητής



Ελευθέριος Πλατύρραχος  
Ακτινοφυσικός – Φυσικός Ιατρικής

Αθήνα 6 Απριλίου 2023

# ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Σ/Β ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

**ΑΡΙΑΔΝΗ Τ/Κ**

**1406450**

Το κεφάλαιο αυτό αφορά την αξιολόγηση κι εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στα σημεία ευαίσθητων περιοχών στην περιοχή μελέτης σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του κεραιοσυστήματος της COSMOTE στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Τ. 13), ΑΡΙΑΔΝΗΣ 6, Δ.Ε.  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΚΡΗΤΗΣ

## Γενικά για το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο

Το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο στην περιοχή μελέτης αφορά τις τιμές των μεγεθών που χαρακτηρίζουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο εμφανίζεται σε ένα σύνολο συχνοτήτων (φάσμα), που διαιρείται σε περιοχές (ζώνες συχνοτήτων) ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής ή χρήσης τους. Η περιοχή άνω των 300 γιγακύκλων (GHz) που περιλαμβάνει το ηλιακό φάσμα και τις ακτίνες  $\chi$  και  $\gamma$  ονομάζεται «ιοντίζουσα ή ραδιενεργός ακτινοβολία». Η περιοχή κάτω των 300 γιγακύκλων (GHz) ονομάζεται «μη ιοντίζουσα ή μη ραδιενεργός ακτινοβολία» και είναι η περιοχή για την οποία θα γίνει η εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, και συγκεκριμένα έως 300 GHz.

<b>Μη ιοντίζουσες:</b> $f < 10^{16} \text{ Hz}$ <ul style="list-style-type: none"><li>• Πυλώνες δικτύου διανομής ηλ. ενέργειας,</li><li>• Ραδιόφωνο, Τηλεόραση,</li><li>• Δίκτυα επικοινωνίας Σωμάτων Ασφαλείας, Κινητή Τηλεφωνία (GSM, UMTS), Σταθερή Ασύρματη Τηλεφωνία, Μικροκυματικές διασυνδέσεις,</li><li>• Ιατρικές εφαρμογές &amp; Ορατό φως</li></ul>	<b>Ιοντίζουσες:</b> $f > 10^{16} \text{ Hz}$ <ul style="list-style-type: none"><li>• Υπεριώδης,</li><li>• Ιατρικές εφαρμογές όπως (X – ακτίνες , γάμα ακτίνες)</li></ul>
--	--

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και διάφορες εφαρμογές ανάλογα τη συχνότητα στην οποία λειτουργούν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (E.L.F.)	0-300 Hz	Γραμμές Ηλ. Ενέργειας, ακουστικές συχνότητες, υποβρύχιες επικοινωνίες
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (VF)	0,3-3kHz	Φωνή, ακουστικές συχνότητες

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (VF)	3-30kHz	Ακουστικές συχνότητες
ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (LF)	30-300kHz	Ραδιοεπικοινωνία Ναυσιπλοΐας, επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων
ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (MF)	0,3-3MHz	Ραδιοεπικοινωνία Ναυσιπλοΐας, ερασιτεχνικοί ραδιοσταθμοί
ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (HF)	3-30MHz	Ερασιτεχνικοί σταθμοί, διεθνείς επικοινωνίες, έλεγχος αεροπλοΐας
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (VHF)	30-300MHz	Αστυνομία, σταθμοί FM VHF-TV, έλεγχος αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (UHF)	0,3-3GHz	Επικοινωνία ταξί, αστυνομία, UHF-TV, φούρνοι μικροκυμάτων, ιατρική διαθερμία, βιομηχανικά μικροκύματα
ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (SHF)	3-30GHz	PANTAP, δορυφορικές επικοινωνίες
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (EHF)	30-300GHz	PANTAP, δορυφορικές επικοινωνίες, ραδιοφασματομετρία
ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (IR)	300GHz-300THz	Εποπτεία, ηλεκτρονικός πόλεμος, βιομηχανική θέρμανση

Στις υψηλές συχνότητες το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο θεωρούνται ότι είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και αποτελούν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Τα ραδιοκύματα που αποτελούν μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπου περιλαμβάνονται η κινητή τηλεφωνία, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και τα ραντάρ ανήκουν στην κατηγορία των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών υψηλών συχνοτήτων.

Η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργείται περιμετρικά των κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας, εξαρτάται από:

1. Την ισχύ του ραδιοκύματος που εκπέμπεται από τη κεραία
2. Το διάγραμμα ακτινοβολίας (λοβός) της κεραίας
3. Την απόσταση από την κεραία στην κατεύθυνση που εκπέμπει. Η ένταση του πεδίου μειώνεται ραγδαίως καθώς αυξάνεται η απόσταση (σύμφωνα με το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης από την κεραία).

Η εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου με ποσοτικά στοιχεία επιτυγχάνεται υπολογίζοντας τα χαρακτηριστικά μεγέθη του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για την εκπομπή των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή μελέτης, βάσει:

- α. Θεωρητικών υπολογισμών, ή
  - β. Μετρήσεων που υπάρχουν διαθέσιμες ή
  - γ. Συνδυασμό και των δύο
- και σύγκριση των τιμών που υπολογίζονται με τα Διεθνή και Ελληνικά όρια ασφαλούς έκθεσης.

### **Φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ανάλογα τη ζώνη συχνοτήτων**

Τα φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ανάλογα τη συχνότητα της εφαρμογής ορίζονται παρακάτω

**Ρεύμα επαφής (IC):** μεταξύ ενός ατόμου και ενός αντικειμένου· εκφράζεται σε αμπέρ (A). Ένα αγωγίμο σώμα που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να φορτιστεί από το πεδίο αυτό.

**Πυκνότητα ρεύματος (J):** ορίζεται ως το ρεύμα που διέρχεται καθέτως από διατομή μοναδιαίου εμβαδού εντός ενός τρισδιάστατου αγωγού, όπως το ανθρώπινο σώμα ή μέρος αυτού, και εκφράζεται σε αμπέρ ανά τετραγωνικό μέτρο (A/m<sup>2</sup>).

**Ένταση ηλεκτρικού πεδίου:** είναι ένα διανυσματικό μέγεθος (E) που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται επί ενός φορτισμένου σωματιδίου, ανεξάρτητα από την κίνησή του στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).

**Πυκνότητα μαγνητικής ροής (μαγνητική επαγωγή):** είναι ένα διανυσματικό μέγεθος (B), που έχει ως αποτέλεσμα μια δύναμη η οποία ασκείται επί κινουμένων φορτίων. Η μετατροπή της πυκνότητας μαγνητικής ροής σε ένταση του μαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, γίνεται με χρήση του τύπου  $1 \text{ A/m} = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T}$ .

**Πυκνότητα ισχύος (S):** είναι το μέγεθος που χρησιμοποιείται επί πολύ υψηλών συχνοτήτων, για τις οποίες το βάθος της διείσδυσης στο σώμα είναι μικρό. Πρόκειται για την ακτινοβολούμενη ισχύ που προσπίπτει κάθετα επί μιας επιφάνειας, διαιρούμενη δια του εμβαδού της επιφάνειας, εκφράζεται δε σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m<sup>2</sup>).

$$S = |E \times H|$$

Για επίπεδο κύμα στο μακρινό πεδίο, η πυκνότητα ισχύος (S), η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (E) και η ένταση μαγνητικού πεδίου (H) σχετίζονται από την εμπέδηση ελευθέρου χώρου, π.χ.  $Z_0=377 \Omega$ . Συγκεκριμένα:

$$S = \frac{E^2}{377} \quad \text{ή} \quad S = 377 \times H^2$$

Όπου E και H εκφράζονται αντιστοίχως σε V/m και A/m και S σε W/m<sup>2</sup>.

## Κανονισμοί - Όρια Ασφαλούς Έκθεσης Κοινού Σε Ραδιοκύματα

Για την ασφαλή έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία, και ειδικότερα σε ραδιοκύματα (10 KHz-300 GHz), έχουν εκδοθεί διεθνείς κανονισμοί που ορίζουν αυστηρότατα όρια προστασίας.

Επίσης, συστάσεις έχει εκδώσει και η **Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες** σε συνεργασία με τον **Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ICNIRP/WHO – 1998**: “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, April 1998.

Επίσης, το 1999 δημοσιεύθηκε η Σύσταση του **Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης** “Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ΗΜ πεδία 0 Hz – 300 GHz”, (1999/519/EK), 12-7-1999.

Επιπλέον, το 2000 δημοσιεύτηκε η **κοινή υπουργική απόφαση** με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (53571/3839), 1/9/2000 σύμφωνα με την οποία υιοθετήθηκαν τα όρια ασφαλείας που θεσπίστηκαν από τους ICNIRP/WHO και συστήθηκαν από την ΕΕ, μειωμένα κατά 20%. Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς, για το ποσοτικό χαρακτηρισμό της έκθεσης σε ΗΜ ακτινοβολία γίνεται, στην περιοχή συχνοτήτων 10 MHz – 300 GHz,

ισοδύναμα με τη **πυκνότητα ροής ηλεκτρομαγνητικής ισχύος (ή ένταση ακτινοβολίας) S** , που μετριέται σε **Watt/m<sup>2</sup>**.

Τέλος, πρόσφατα ψηφίσθηκε ο νόμος 4635 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 167, 30-10-2019. όπου υιοθετούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης που συστήνονται από τους ICNIRP/WHO και την ΕΕ, μειωμένα κατά 30% ενώ στις περιπτώσεις που σε απόσταση 300 μέτρων από το κεραιοσύστημα κινητής τηλεφωνίας υπάρχει η περίμετρος κτιριακής εγκατάστασης σχολείου, βρεφονηπιακού σταθμού, νοσοκομείου και γηροκομείου, τότε υιοθετούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης που συστήνονται από τους ICNIRP/WHO και την ΕΕ, μειωμένα κατά 40% και η υπ' αριθμ. Π/105/014/12.01.2007 εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. με θέμα «Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 4635» όπου καθορίζονται οι τιμές των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως προκύπτουν μετά τη μείωση κατά 30% και 40%.

Σύμφωνα με την σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. 1999/519/EC και την υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ, οι βασικοί περιορισμοί βασίστηκαν σε όλες τις μέχρι σήμερα αποδεδειγμένες επιδράσεις κι έχουν οριστεί θεωρώντας μεγάλους συντελεστές ασφαλείας (δηλαδή οι τιμές των ορίων μειώθηκαν 50 φορές από τις πραγματικές τιμές) ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού.

Ανάλογα με τη συχνότητα, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη για τον προσδιορισμό των βασικών περιορισμό όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1.

**Πίνακας 1. Βασικοί περιορισμοί για ηλεκτρικά, μαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz).**

Ζώνη συχνοτήτων	Μαγνη- τική επαγωγή (mT)	Πυκνότητα ρεύματος (mA/m <sup>2</sup> ) (rms)	Μέσος ρυθμός ειδικής απορρόφησης για όλο το σώμα (W/kg)	Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (κεφάλι και κορμός) (W/kg)	Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (άκρα) (W/kg)	Πυκνότητα ισχύος (W/m <sup>2</sup> )
0 Hz	40	-	-	-	-	-
> 0-1 Hz	-	8	-	-	-	-
1-4 Hz	-	8/f	-	-	-	-
4-1000 Hz	-	2	-	-	-	-
1 kHz -100 kHz	-	f/500	-	-	-	-
100kHz– 10MHz	-	f/500	0,08	2	4	-
10 MHz–10 GHz	-	-	0,08	2	4	-
10 – 300 GHz	-	-	-	-	-	10

Όπου f είναι η συχνότητα σε Hz.

Ο ποσοτικός χαρακτηρισμός της έκθεσης σε ΗΜ ακτινοβολία για συχνότητες μεγαλύτερες από 10 MHz, γίνεται με τον **Ειδικό Συντελεστή Απορρόφησης SAR** (Specific Absorption Rate), που ορίζεται ως ο ρυθμός απορρόφησης ενέργειας ανά μονάδα μάζας των ιστών και μετριέται σε **Watt/Kg**. Το μέγεθος αυτό δεν προσφέρεται για υπολογισμούς διότι παρουσιάζει δυσκολία τόσο στην θεωρητική όσο και στην πειραματική του μέτρηση.

Για το λόγο αυτό και για λόγους σύγκρισης με τις τιμές των μετρούμενων μεγεθών προτείνονται εναλλακτικοί ισοδύναμοι τρόποι υπολογισμών και πειραματικών μετρήσεων. Δηλαδή προβλέπονται επίπεδα αναφοράς όσον αφορά την έκθεση. Η τήρηση όλων των προτεινόμενων επιπέδων αναφοράς εξασφαλίζει την τήρηση των βασικών περιορισμών.

Εάν οι μετρούμενες τιμές είναι μεγαλύτερες από τα επίπεδα αναφοράς, αυτό δε σημαίνει αυτομάτως και υπέρβαση των βασικών περιορισμών. Στην περίπτωση αυτή θα εκτιμάται κατά πόσον τα επίπεδα έκθεσης είναι χαμηλότερα από τους βασικούς περιορισμούς.

Τα επίπεδα αναφοράς για τον περιορισμό της έκθεσης προέρχονται από τους βασικούς περιορισμούς, υπό συνθήκες μέγιστης σύζευξης του πεδίου με το εκτιθέμενο σε αυτό άτομο, περιέχοντας έτσι το μέγιστο βαθμό προστασίας. Στον παρακάτω πίνακα 2 παρέχεται μία σύνοψη των επιπέδων αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν γενικά μέσες τιμές για όλο το σώμα του εκτιθέμενου ατόμου, με τη σημαντική όμως προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση των βασικών περιορισμών τοπικής έκθεσης.

**Πίνακας 2. Επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz, σταθερές τιμές rms)**

Ζώνη συχνοτήτων	Ένταση ηλεκτρικού πεδίου E (V/m)	Ένταση μαγνητικού πεδίου H (A/m)	Μαγνητική επαγωγή πεδίου B (μT)	Ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύματος $S_{eq}$ (W/m <sup>2</sup> )
0 – 1 Hz	-	$3,2 \times 10^4$	$4 \times 10^4$	-
1 – 8 Hz	10.000	$3,2 \times 10^4 / f^2$	$4 \times 10^4 / f^2$	-
8 – 25 Hz	10.000	$4.000 / f$	$5.000 / f$	-
0,025 – 0,8 kHz	$250 / f$	$4 / f$	$5 / f$	-
0,8 – 3 kHz	$250 / f$	5	6,25	-
3 – 150 kHz	87	5	6,25	-
0,15 – 1 MHz	87	$0,73 / f$	$0,92 / f$	-
1 – 10 MHz	$87 / f^{1/2}$	$0,73 / f$	$0,92 / f$	-
10 – 400 MHz	28	0,073	0,092	2
400 – 2000 MHz	$1,375 f^{1/2}$	$0,0037 f^{1/2}$	$0,0046 f^{1/2}$	$f / 200$
2 – 300 GHz	61	0,16	0,2	10

Όπου f είναι η συχνότητα σε Hz ή kHz ή MHz, ανάλογα με το πώς ορίζεται στο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή και στη στήλη της ζώνης συχνοτήτων.

Σύμφωνα με το νόμο 4635 στην Ελλάδα θεωρούνται ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών το 70%

των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 – 4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ. Υιοθετείται επιπλέον μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης στην περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων όπου οι τιμές των ορίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π/105/014/12.01.2007 εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε., δεδομένου ότι δεν είναι ισοδύναμη η εφαρμογή ενός συντελεστή μείωσης στις τιμές των μεγεθών που αφορούν τα επίπεδα αναφοράς και τους βασικούς περιορισμούς και επειδή η τήρηση των βασικών περιορισμών είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, ενώ τα επίπεδα αναφοράς είναι ουσιαστικά ενδιάμεσα μετρήσιμα μεγέθη που διευκολύνουν πρακτικά την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους βασικούς περιορισμούς, προκύπτει ότι η εφαρμογή των συντελεστών μείωσης στο 60% και 70% κατά περίπτωση, αφορά αποκλειστικά τα μεγέθη των βασικών περιορισμών. Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η μη υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς συνεπάγεται και την μη υπέρβαση των βασικών περιορισμών, ενώ η υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την υπέρβαση των βασικών περιορισμών, όπως αναφέρεται ρητά τόσο στην προαναφερθείσα Σύσταση της Ε.Ε. όσο και στην υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π/105/014/12.01.2007 εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε., οι βασικοί περιορισμοί, όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή των συντελεστών μείωσης 70% και 60%, αντίστοιχα, στους αντίστοιχους βασικούς περιορισμούς του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

**Πίνακας 3. Βασικοί περιορισμοί στην περιοχή συχνοτήτων 1kHz – 300GHz, όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 70%, που ορίζεται στο νόμο 4635, στους αντίστοιχους βασικούς περιορισμούς του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.**

Ζώνη Συχνοτήτων	Πυκνότητα ρεύματος  (rms) (mA/m <sup>2</sup> )	Μέσος ρυθμός ειδικής απορρόφησης για όλο το σώμα  (W/kg)	Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (κεφάλι και κορμός) (W/kg)	Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (άκρα) (W/kg)	Πυκνότητα Ισχύος  (W/m <sup>2</sup> )
1 kHz – 100 kHz	f / 714	-	-	-	-
100 kHz – 10MHz	f / 714	0,056	1,4	2,8	-
10 MHz – 10GHz	-	0,056	1,4	2,8	-
10 GHz – 300GHz	-	-	-	-	7

Σημείωση: f είναι η συχνότητα σε Hz

**Πίνακας 4. Βασικοί περιορισμοί στην περιοχή συχνοτήτων 1kHz – 300GHz, όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 60%, που ορίζεται στο νόμο**

4635, στους αντίστοιχους βασικούς περιορισμούς του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

Ζώνη Συχνοτήτων	Πυκνότητα ρεύματος  (rms) (mA/m <sup>2</sup> )	Μέσος ρυθμός ειδικής απορρόφησης για όλο το σώμα  (W/kg)	Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (κεφάλι και κορμός) (W/kg)	Τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (άκρα) (W/kg)	Πυκνότητα Ισχύος  (W/m <sup>2</sup> )
1 kHz – 100 kHz	f / 833	-	-	-	-
100 kHz– 10MHz	f / 833	0,048	1,2	2,4	-
10 MHz– 10GHz	-	0,048	1,2	2,4	-
10 GHz– 300GHz	-	-	-	-	6

Σημείωση: f είναι η συχνότητα σε Hz

Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π/105/014/12.01.2007 εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε., παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς για τα επίπεδα πεδίων όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή των συντελεστών μείωσης 70% και 60%, αντίστοιχα, στους αντίστοιχους βασικούς περιορισμούς του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

**Πίνακας 5. Επίπεδα αναφοράς για τα επίπεδα πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων 1kHz – 300GHz, όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 70%, που ορίζεται στο νόμο 4635, στους βασικούς περιορισμούς του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.**

Ζώνη Συχνοτήτων	Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, E  (V/m)	Ένταση μαγνητικού πεδίου, H  (A/m)	Μαγνητική επαγωγή πεδίου, B  (μT)	Ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επίπεδου κύματος, S <sub>eq</sub> (W/m <sup>2</sup> )
1 – 3 kHz	175 / f	3,5	4,375	-
3 – 174 kHz	60,9	3,5	4,375	-
0,174– 1,43MHz	60,9	0,61 / f	0,77 / f	-
1,43 – 10 MHz	72,8 / f <sup>1/2</sup>	0,61 / f	0,77 / f	-
10 – 400 MHz	23,4	0,061	0,077	1,4
400 – 2000 MHz	1,15 · f <sup>1/2</sup>	0,0031 · f <sup>1/2</sup>	0,0038 · f <sup>1/2</sup>	f / 286
2 – 300 GHz	51	0,134	0,167	7

Σημείωση: f είναι η συχνότητα στις μονάδες (Hz, kHz ή MHz) που αναγράφονται στην στήλη της ζώνης συχνοτήτων, στην εκάστοτε γραμμή του πίνακα

**Πίνακας 6. Επίπεδα αναφοράς για τα επίπεδα πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων 1kHz – 300GHz, όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης 60%, που**



ορίζεται στο νόμο 4635, στους βασικούς περιορισμούς του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

Ζώνη Συχνοτήτων	Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, E (V/m)	Ένταση μαγνητικού πεδίου, H (A/m)	Μαγνητική επαγωγή πεδίου, B (μT)	Ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επίπεδου κύματος, S <sub>eq</sub> (W/m <sup>2</sup> )
1 – 3 kHz	150 / f	3	3,75	-
3 – 188 kHz	52,2	3	3,75	-
0,188 – 1,66 MHz	52,2	0,565 / f	0,71 / f	-
1,66 – 10 MHz	67,3 / f <sup>1/2</sup>	0,565 / f	0,71 / f	-
10 – 400 MHz	21,7	0,0565	0,071	1,2
400 – 2000 MHz	1,065 · f <sup>1/2</sup>	0,00287 · f <sup>1/2</sup>	0,00356 · f <sup>1/2</sup>	f / 333
2 – 300 GHz	47,2	0,124	0,155	6

Σημείωση: f είναι η συχνότητα στις μονάδες (Hz, kHz ή MHz) που αναγράφονται στην στήλη της ζώνης συχνοτήτων, στην εκάστοτε γραμμή του πίνακα.

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες τα επίπεδα αναφοράς για στην περιοχή συχνοτήτων των σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών **GSM-900**, **GSM-1800** και **UMTS** καθώς και άλλων εφαρμογών όπως διαμορφώνονται μετά την μείωσή τους σύμφωνα με το Νόμο 4070 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 7 όπως περιγράφονται στην υπ' αριθμ. Π/105/014/12.01.2007 εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε..

**Πίνακας 7. Επίπεδα αναφοράς της Ελληνικής Νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων όπως προκύπτουν για συντελεστή μείωσης 70% και 60% για τα μεγέθη ης έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (E), της έντασης του μαγνητικού πεδίου (H) και της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος επίπεδου κύματος (P).**

Περιοχή Συχνοτήτων	70%			60%			Εφαρμογές
	E (V/m)	H (A/m)	P (W/m <sup>2</sup> )	E (V/m)	H (A/m)	P (W/m <sup>2</sup> )	
10-400MHz	23.4	0.0611	1,4	21.7	0.0565	1,2	ραδιοφωνία FM, επικοινωνίες TETRA, εκπομπές VHF, κ.α.
600 MHz	28.2	0.0758	2.1	26.1	0.0702	1.8	εκπομπές TV UHF
800 MHz	32.5	0.0876	2.8	30.1	0.0811	2.4	κινητή τηλεφωνία (LTE-800)
900 MHz	34.5	0.0929	3.1	31.9	0.0860	2.7	κινητή τηλεφωνία (GSM-900)

<b>1800 MHz</b>	48.8	0.1313	6.3	45.2	0.1216	5.4	κινητή τηλεφωνία (GSM-1800)
<b>2-300GHz</b>	51	0.1339	7	47.2	0.1239	6	κινητή τηλεφωνία UMTS, μικροκυματικές ζεύξεις, δορυφορικές επικοινωνίες

Για τις περιπτώσεις όπου εξετάζονται κεραιοδιατάξεις που εκπέμπουν σε διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων (π.χ. GSM-900, DCS-1800 και UMTS) ή όταν υπάρχουν γειτονικοί σταθμοί κεραιών που στις συνήθεις περιπτώσεις που όλες οι κεραιοδιατάξεις εκπέμπουν σε συχνότητες μεγαλύτερες από 10MHz, τότε θα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) ΚΥΑ, δηλαδή θα υπολογίζεται η τιμή του **Δείκτη Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων (ΔΕΠΠΣ)** ο οποίος περιγράφεται αμέσως παρακάτω.

Σύμφωνα όμως με τις διεθνείς προδιαγραφές και την ελληνική νομοθεσία οι εκπομπές περιορίζονται από διαφορετικά όρια ασφαλείας για κάθε περιοχή συχνοτήτων (πίνακες 2, 7). Αυτό συμβαίνει γιατί η κάθε συχνότητα έχει διαφορετική ικανότητα διείσδυσης (διεισδυτικότητα) στον ανθρώπινο ιστό άρα επιδρά με διαφορετικό τρόπο με αυτόν. Για παράδειγμα τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από μία κεραία κινητής τηλεφωνίας (συχνότητα 1800 MHz) περιορίζονται από όριο ασφαλείας  $5,4\text{W/m}^2$ , ενώ η αντίστοιχη εκπεμπόμενη από έναν ραδιοφωνικό πομπό (συχνότητα 88 – 110 MHz) ακτινοβολία περιορίζεται από όριο ασφαλείας  $1,2\text{W/m}^2$  (πιο αυστηρό όριο). Αυτό συμβαίνει λόγω της πολύ μεγαλύτερης διεισδυτικότητας της τελευταίας.

Με πιο απλά λόγια εάν μετρούσαμε την εκπομπή ενός ραδιοφωνικού σταθμού και βρίσκαμε τιμή πχ  $2\text{W/m}^2$ , η τιμή αυτή θα υπερέβαινε τα όρια ασφαλείας (που είναι  $1,2\text{mW/m}^2$ ) ενώ η ίδια τιμή εάν αναφερόταν στην εκπομπή μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας θα ήταν μόλις το 28% του ορίου ασφαλείας (που είναι  $5,4\text{W/m}^2$ ).

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς ότι τα εξαγόμενα συμπεράσματα από τις απόλυτες τιμές των μετρήσεων δεν είναι απολύτως ενδεικτικά. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμη η κανονικοποίηση των τιμών ώστε να συγκρίνονται κάθε φορά με το ίδιο όριο ασφαλείας. Η διαδικασία αυτή υπαγορεύεται άλλωστε από την ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 1105, 6/9/2000) στην περίπτωση που έχουμε συνεισφορά από πηγές διαφορετικών συχνοτήτων. Κανονικοποιώντας λοιπόν τις παραπάνω τιμές στη μονάδα, υπολογίζουμε τον **Δείκτη Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων (ΔΕΠΠΣ)** ο οποίος μας δίνει τη συνολική κανονικοποιημένη στη μονάδα τιμή της μετρηθείσας ακτινοβολίας. Με απλά λόγια η τιμή του ΔΕΠΠΣ συγκρίνεται με το κανονικοποιημένο **όριο ασφαλείας που είναι τώρα η μονάδα**.

Επομένως υπολογίζεται ο δείκτης έκθεσης πηγών πολλαπλών συχνοτήτων για το ηλεκτρικό πεδίο:

όπου  $E_f$  η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στη συχνότητα  $f$  και  $E_{f\max}$  το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στη συχνότητα  $f$ , μετά την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή μείωσης (Πίνακας 7)

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ} = \sum_f \left( \frac{E_f}{E_{f\max}} \right)^2 \leq 1$$

και ο δείκτης έκθεσης πηγών πολλαπλών συχνοτήτων για το μαγνητικό πεδίο

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ} = \sum_f \left( \frac{H_f}{H_{f\max}} \right)^2 \leq 1$$

όπου  $H_f$  η ένταση του μαγνητικού πεδίου στη συχνότητα  $f$  και  $H_{f\max}$  το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του μαγνητικού πεδίου στη συχνότητα  $f$ , μετά την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή μείωσης (Πίνακας 7).

Στις συνήθεις περιπτώσεις που όλες οι κεραιοδιατάξεις εκπέμπουν σε συχνότητες μεγαλύτερες από 10MHz, οι παραπάνω σχέσεις ικανοποιούνται σύμφωνα με το «Υπόδειγμα τεχνικής μελέτης ραδιοεκπομπών κεραιών σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας» που έχει εκδώσει η Ε.Ε.Α.Ε. εάν ισχύει η εξής ανισότητα για τον δείκτη έκθεσης πηγών πολλαπλών συχνοτήτων, ΔΕΠΠΣ:

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ} = \sum_f \frac{S_f}{S_{f,\max}} \leq 1$$

Όπου  $S_f$  η ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος στη συχνότητα  $f$  που προσπίπτει στην υπό εξέταση θέση και  $S_{f,\max}$  το επίπεδο αναφοράς για την ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος στη συχνότητα  $f$ , μετά την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή μείωσης (βλέπε πίνακα 7).

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αναφέρονται σε συνεχή έκθεση και γενικό πληθυσμό, δηλαδή για ανθρώπους που δεν έχουν επαγγελματική ενασχόληση με τα ραδιοκύματα.

## Παραδοχές για την εκτίμηση την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου

1) Στην περιοχή μελέτης όσον αφορά τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ή άλλων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, οι κεραιές δεν ακτινοβολούν ομοιόμορφα στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά εκπέμπουν ΗΜ ακτινοβολία που συγκεντρώνεται σε ορισμένες κατευθύνσεις. Για αυτό το λόγο το ιστροπικό κέρδος  $G$  (σε dBi) είναι συνάρτηση των γωνιακών πολικών συντεταγμένων. Οι κεραιές διακρίνονται σε ομοιοκατευθυντικές (omni) όταν εκπέμπουν ομοιόμορφα στο οριζόντιο επίπεδο, και κατευθυντικές όταν έχουν περιορισμένο άνοιγμα στο οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας, συνήθως μικρότερο από 120°.

Για λόγους απλούστευσης της μεθόδου υπολογισμού, θεωρούμε ότι οι κατευθυντικές κεραίες, τοποθετημένες πάνω στον ίδιο ιστό ή σε διαφορετικούς ιστούς στο ίδιο δώμα, παράγουν διαγράμματα ακτινοβολίας που προσεγγίζει αυτό μιας ομοιοκατευθυντικής κεραίας. Η προσέγγιση αυτή είναι ήδη πολύ αυστηρή, αφού οι κατευθυντικές κεραίες που χρησιμοποιούνται έχουν γωνίες ημίσεως ισχύος περίπου  $30^\circ$ , ενώ σε γωνίες  $\pm 60^\circ$  το κέρδος έχει μειωθεί κατά 10 dB. Επομένως, σε περιπτώσεις όπου οι κατευθυντικές κεραίες τοποθετούνται πάνω στον ίδιο ιστό ή σε διαφορετικούς ιστούς στο ίδιο δώμα, θα θεωρούμε διάγραμμα ακτινοβολίας μεγίστου κέρδους ανεξάρτητο από την γωνία αζιμουθίου  $\varphi$  (κατεύθυνση κεραιών). Η υπόθεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά μείζονα λόγο σε περιπτώσεις τοποθέτησης 1 ή 2 κατευθυντικών κεραιών πάνω στον ίδιο ιστό ή σε διαφορετικούς ιστούς στο ίδιο δώμα.

2) Ο υπολογισμός της ενδεικνυόμενης τιμής της έντασης ακτινοβολίας  $S$  που παράγεται από κεραία γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

$$S = \frac{P \cdot 10^{0.1G}}{4\pi R^2} u^2$$

όπου

- $S$ : η ένταση ακτινοβολίας (ή πυκνότητα ροής ΗΜ ισχύος), σε  $W/m^2$ ,
- $P$ : η ισχύς στην είσοδο της κεραίας σε Watt,
- $G$ : το ιστροπικό κέρδος της κεραίας σε dbi,
- $R$ : η απόσταση από την κεραία της θέσης υπολογισμού της έντασης ακτινοβολίας, σε m, και
- $u$ : ο παράγοντας διάταξης που λαμβάνει υπόψιν την ανάκλαση από το έδαφος

Σημείωση: Ο παράγοντας  $u$  κυμαίνεται από 1 (διάδοση ελευθέρου χώρου) έως 2 (τέλεια αγωγίμο έδαφος – τέλεια ανάκλαση).

3) Στη συνέχεια θεωρούμε **τη χειρότερη περίπτωση  $u=2$** , δηλαδή τα απευθείας κύματα συμβάλλουν σε φάση με τα ανακλώμενα. Άρα ο παραπάνω τύπος δίνει :

$$S = \frac{P \cdot 10^{0.1G}}{\pi R^2}$$

Παρατήρηση: Ο παραπάνω τύπος είναι ακριβής όταν το έδαφος (ή η ταράτσα) έχουν άπειρη αγωγιμότητα και δεν υπάρχουν σώματα που εμποδίζουν τη διάδοση των κυμάτων. Επίσης είναι ακριβής στο μακρινό πεδίο της κεραίας (δηλαδή απόσταση  $R$  από την κεραία μεγαλύτερη από  $2D^2/\lambda$ , όπου  $D$  είναι η μέγιστη διάσταση της κεραίας και  $\lambda$  το μήκος κύματος). Σε μικρότερες αποστάσεις ο παραπάνω τύπος υπερεκτιμά κατά πολύ την ένταση της ακτινοβολίας.

4) Η συνεισφορά των μικροκυψελών και γενικά των σταθμών των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 164 Weirp για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz θεωρείται αμελητέα καθώς δεν απαιτείται εκπόνηση και κατάθεση στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτης ραδιοεκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 6 της ΚΥΑ 1105, 6/9/2000. Πάρα ταύτα για λόγους υπερεκτίμησης η όποια συνεισφορά τους συνυπολογίζεται στην τιμή υποβάθρου που δίνεται παρακάτω.

## Καταγραφή πηγών ΗΜ πεδίου σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του παρακάτω Σ/Β της COSMOTE:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΑΡΙΑΔΝΗ Τ/Κ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1406450

1. Με βάση τα δεδομένα των ευαίσθητων χρήσεων σε ακτίνα 300 μέτρων της περιοχής μελέτης από το σημείο εγκατάστασης του παραπάνω Σ/Β της COSMOTE υπάρχουν οι παρακάτω πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων.

**Πίνακας 8. Πηγές (εκπομποί) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων**

Α/Α	Πάροχος	Κωδική ονομασία Σ/Β	Διεύθυνση Σ/Β	Συχνότητα λειτουργίας (MHz)	Τυπικά στοιχεία ακτινοβολίας	
					Μέγιστη Ισχύς εισόδου στη κεραία (Watt)	Μέγιστο κέρδος κύριου λοβού ακτινοβολίας (dBi)
1	COSMOTE	1406450	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Τ. 13), ΑΡΙΑΔΝΗΣ 6, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	700	6	15
				800	6	15,9
				900	8	16,7
				1800	8	16,4
				2000	8	16,9
				2600	6	17,7
				3500	6	23,6
				ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ		

Οι πιθανές γειτονικές πηγές Η/Μ ακτινοβολίας που σημειώνονται στην αποτύπωση ευαίσθητων χρήσεων σε ακτίνα 300m από τον σταθμό της Cosmote, συνυπολογίζονται μέσω της τιμής του υποβάθρου που δίνεται στον πίνακα 10.

### Μικροκυματικές κεραίες στον υπό μελέτη σταθμό

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη ραδιοεκπομπών του σταθμού ο αριθμός των μικροκυματικών κεραιών αυτού είναι 8.

Στη μελέτη ραδιοεκπομπών γίνεται ο υπολογισμός της πυκνότητας ισχύος η οποία εκπέμπεται από το σύνολο των μικροκυματικών ζεύξεων του σταθμού καθώς επίσης και του Λόγου πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας. Αυτά τα μεγέθη λαμβάνονται υπόψη και στον υπολογισμό του Η/Μ υποβάθρου.

2. Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν οι παρακάτω χρήσεις ευαίσθητων περιοχών (300 μέτρα ακτινικά από το κεραιοσύστημα της Cosmote)

Πίνακας 9. Χρήσεις ευαίσθητων περιοχών στην περιοχή μελέτης

A/A	Χώρος Ευαίσθητης Χρήσης	Απόσταση από το Σ/Β της Cosmote (m)
1	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (1)	69
2	ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ	97
3	ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (1)	125
4	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2)	175
5	ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	210
6	ΙΕΚ (1)	237
7	ΙΕΚ (2)	241
8	ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (2)	245
9	ΙΕΚ ΑΚΜΗ	278
10	ΙΕΚ ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ	280
11	ΙΕΚ (3)	290
12	ΙΕΚ (4)	290

3. Θεωρούμε ως τιμή πάγιου υποβάθρου μια τυπική τιμή πυκνότητας ισχύος που προκύπτει από μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες περιοχές με αντίστοιχες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας. Η τιμή αυτή δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 10. Τυπική τιμή Η/Μ υποβάθρου

Φασματική Περιοχή	Μέγιστη Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου	Μέγιστη Πυκνότητα Ισχύος (W/m <sup>2</sup> )	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνοτήτων
Συνολικό φάσμα συχνοτήτων 100-3000 MHz	1	0,0027	0,0022

### Ποσοτικά στοιχεία για την εκτίμηση και αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στην περιοχή μελέτης

Για την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στην περιοχή μελέτης υπολογίζεται η πυκνότητα ισχύος  $S$  (W/m<sup>2</sup>) ανά συχνότητα, βάση της σχέσης (6), θεωρώντας τα στοιχεία του πίνακα 8 και 10.

Υπολογίζεται ο Δείκτης Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων ΔΕΠΠΣ βάση της σχέσης (4) πριν και μετά την εγκατάσταση του Σ/Β κινητής τηλεφωνίας της Cosmote στα διάφορα σημεία ευαίσθητων περιοχών στην περιοχή μελέτης

### Υπολογισμός ποσοτικών στοιχείων (Πυκνότητα Ισχύος $S$ (W/m<sup>2</sup>) ανά φασματική περιοχή και συνολικός ΔΕΠΠΣ)

ΚΤΙΡΙΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (1)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

COSMOTE	700MHZ			69	6	15	0.0127	0.0060	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			69	6	15.9	0.0156	0.0065	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			69	8	16.7	0.0250	0.0093	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			69	8	16.4	0.0234	0.0043	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			69	8	16.9	0.0262	0.0044	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			69	6	17.7	0.0236	0.0039	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			69	6	23.6	0.0919	0.0153	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.1280			φορές κάτω από το όριο=	7.8				

ΚΤΙΡΙΟ	ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHZ	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			97	6	15	0.0064	0.0031	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			97	6	15.9	0.0079	0.0033	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			97	8	16.7	0.0127	0.0047	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			97	8	16.4	0.0118	0.0022	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			97	8	16.9	0.0133	0.0022	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			97	6	17.7	0.0120	0.0020	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			97	6	23.6	0.0465	0.0078	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				

ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.1034	φορές κάτω από το όριο=	9.7
------------------------	--------	-------------------------	-----

ΚΤΙΡΙΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (1)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			125	6	15	0.0039	0.0018	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			125	6	15.9	0.0048	0.0020	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			125	8	16.7	0.0076	0.0028	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			125	8	16.4	0.0071	0.0013	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			125	8	16.9	0.0080	0.0013	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			125	6	17.7	0.0072	0.0012	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			125	6	23.6	0.0280	0.0047	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνοτήτων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0934			φορές κάτω από το όριο=	10.7				

ΚΤΙΡΙΟ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			175	6	15	0.0020	0.0009	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			175	6	15.9	0.0024	0.0010	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			175	8	16.7	0.0039	0.0014	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			175	8	16.4	0.0036	0.0007	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			175	8	16.9	0.0041	0.0007	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			175	6	17.7	0.0037	0.0006	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			175	6	23.6	0.0143	0.0024	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0859			φορές κάτω από το όριο=	11.6				

ΚΤΙΡΙΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			210	6	15	0.0014	0.0007	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			210	6	15.9	0.0017	0.0007	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			210	8	16.7	0.0027	0.0010	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			210	8	16.4	0.0025	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			210	8	16.9	0.0028	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			210	6	17.7	0.0026	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			210	6	23.6	0.0099	0.0017	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0836			φορές κάτω από το όριο=	12.0				

ΚΤΙΡΙΟ	ΙΕΚ (1)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

COSMOTE	700MHZ			237	6	15	0.0011	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			237	6	15.9	0.0013	0.0006	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			237	8	16.7	0.0021	0.0008	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			237	8	16.4	0.0020	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			237	8	16.9	0.0022	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			237	6	17.7	0.0020	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			237	6	23.6	0.0078	0.0013	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνοτήτων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0824			φορές κάτω από το όριο=	12.1				

ΚΤΙΡΙΟ	ΙΕΚ (2)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHZ	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	S <sub>mw</sub>	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			241	6	15	0.0010	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			241	6	15.9	0.0013	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			241	8	16.7	0.0021	0.0008	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			241	8	16.4	0.0019	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			241	8	16.9	0.0021	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			241	6	17.7	0.0019	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			241	6	23.6	0.0075	0.0013	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνοτήτων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				

ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0823	φορές κάτω από το όριο=	12.2
------------------------	--------	-------------------------	------

ΚΤΙΡΙΟ	ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (2)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			245	6	15	0.0010	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			245	6	15.9	0.0012	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			245	8	16.7	0.0020	0.0007	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			245	8	16.4	0.0019	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			245	8	16.9	0.0021	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			245	6	17.7	0.0019	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			245	6	23.6	0.0073	0.0012	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνοτήτων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0822			φορές κάτω από το όριο=	12.2				

ΚΤΙΡΙΟ	ΙΕΚ ΑΚΜΗ								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			278	6	15	0.0008	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			278	6	15.9	0.0010	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			278	8	16.7	0.0015	0.0006	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			278	8	16.4	0.0014	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			278	8	16.9	0.0016	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			278	6	17.7	0.0015	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			278	6	23.6	0.0057	0.0009	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0813			φορές κάτω από το όριο=	12.3				

ΚΤΙΡΙΟ	ΙΕΚ ΜΑΝΤΙΔΑΚΗ								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			280	6	15	0.0008	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			280	6	15.9	0.0009	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			280	8	16.7	0.0015	0.0006	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			280	8	16.4	0.0014	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			280	8	16.9	0.0016	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			280	6	17.7	0.0014	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			280	6	23.6	0.0056	0.0009	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0812			φορές κάτω από το όριο=	12.3				

ΚΤΙΡΙΟ	ΙΕΚ (3)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHz	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	Smw	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

COSMOTE	700MHZ			290	6	15	0.0007	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			290	6	15.9	0.0009	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			290	8	16.7	0.0014	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			290	8	16.4	0.0013	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			290	8	16.9	0.0015	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			290	6	17.7	0.0013	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			290	6	23.6	0.0052	0.0009	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				
ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0810			φορές κάτω από το όριο=	12.3				

ΚΤΙΡΙΟ	ΙΕΚ (4)								
Πάροχος	Συχνότητα εκπομπής MHZ	Πλήθος μικροκυματικών κατόπτρων (mw)	S <sub>mw</sub>	Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστημα R(m)	Ισχύς μέγιστη (Watt)	Κέρδος Μέγιστο (dBi)	S (W/m2)	Λόγος πυκνότητας ισχύος / όριο ασφαλείας	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
COSMOTE	700MHZ			290	6	15	0.0007	0.0003	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	800MHZ			290	6	15.9	0.0009	0.0004	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	900MHZ			290	8	16.7	0.0014	0.0005	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	1800MHZ			290	8	16.4	0.0013	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2000MHZ			290	8	16.9	0.0015	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	2600MHZ			290	6	17.7	0.0013	0.0002	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	3500MHZ			290	6	23.6	0.0052	0.0009	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ
COSMOTE	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ	8	0.057				0.4560	0.0760	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ									
ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m)	1	Συποβάθρου (W/m2)	0.0027	Λόγος Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο όριο ραδιοσυχνότητων	0.0022				
ΔΕΠΠΣ (χωρίς τον σταθμό)=	0.0022			φορές κάτω από το όριο (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)=	452.4				

ΔΕΠΠΣ (με τον σταθμό)=	0.0810	φορές κάτω από το όριο=	12.3
------------------------	--------	-------------------------	------

Επίσης από τη μελέτη ραδιοεκπομπών η οποία έχει κατατεθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. προκύπτει ότι σε όλα τα σημεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού εντός 50 μέτρων από το κεραιοσύστημα της Cosmote, οι τιμές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι χαμηλότερες από τα όρια ασφαλούς έκθεσης (60% των ορίων της ICNIRP).

### Συμπεράσματα

Από την παραπάνω μελέτη, βάση των θεωρητικών υπολογισμών και σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία που υπολογίστηκαν, δηλαδή την πυκνότητα ισχύος  $S$  ( $W/m^2$ ), ο δείκτης έκθεσης πολλαπλών πηγών συχνοτήτων ΔΕΠΠΣ που εκφράζει πόσες φορές χαμηλότερες είναι οι τιμές του συνολικού H/M πεδίου από τα όρια ασφαλούς έκθεσης (60% των ορίων της ICNIRP) αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων